

PURISAN ANTIMUFFA

Biocida antimuffa, antialga e antilicheni utilizzato in corrispondenza di superfici edili, sia in esterno sia in interno. Il prodotto ha un effetto stabilizzante e preventivo duraturo nel tempo.

Componenti principali	Principi Attivi
Aspetto fisico	Liquido
Peso specifico	0,990 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	7,6 ± 0,4
Confezione	1 - 5 - 10 lit
Resa	Variabile da 6 a 10 mq/lit (nelle 2 mani applicative) in funzione delle condizioni in cui si trova la superficie e in base all'assorbimento del supporto

TIPO D'INTERVENTO

Purisan Antimuffa è un prodotto a base acquosa, pronto all'uso, formulato con principi attivi specifici con azione antimuffa, antialga e antilicheni. Applicato sulla superficie elimina l'infestazione (effetto disinfettante). In INTERNO, può essere applicato in corrispondenza di soffitti, muri e pareti in muratura, fibrocemento, cartongesso, pietra naturale o sintetica e legno naturale o pitturato. In ESTERNO, invece, può essere applicato su qualsiasi superficie assorbente, incluse pietre naturali e sintetiche, che presenta fenomeni di infestazione da microorganismi. **Il prodotto ha un effetto stabilizzante e preventivo duraturo nel tempo.**

APPLICAZIONE

Purisan Antimuffa deve essere applicato direttamente sulla superficie che presenta muffe o alghe o licheni e anche nell'intorno dell'area, in quanto, molto spesso in questa zona l'infestazione è in fase d'incubazione e non risulta visibile. Si consiglia quindi di trattare anche 50 - 70 cm intorno alla zona infestata.

- Prodotto pronto all'uso: **NON DILUIRE**
- Agitare il contenitore prima dell'utilizzo
- Applicare una piccola quantità di Purisan Antimuffa a rullo, pennellata o spruzzo sulla parte da trattare e attendere qualche ora, generalmente 3/4 ore sono sufficienti, in modo che il prodotto agisca
- Procedere alla pulizia della superficie trattata, utilizzando una spugna abrasiva, per rimuovere i residui di muffe o alghe o licheni resi inattivi dal prodotto

- Se la superficie appare completamente ripulita, applicare una seconda mano abbondante di Purisan Antimuffa: mano preventiva
- Invece, se sulla superficie trattata appaiono ancora segni d'infestazione persistenti, applicare una terza mano a distanza di mezz'ora dalla seconda e attendere la completa asciugatura della superficie, normalmente 4 / 6 ore

TEMPISTICHE

Tempo minimo di attesa tra 2 mani successive (a 23°C con 50% UR): 3 / 4 ore

Tempo di maturazione completa (a 23°C con 50% UR): 4 / 6 ore

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

PULITURA DELL'ATTREZZATURA

Pulire l'attrezzatura immediatamente dopo l'utilizzo utilizzando acqua corrente.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

AVVERTENZE APPLICATIVE

NON applicare il prodotto direttamente su superfici dove siano stati utilizzati Ipoclorito di Sodio (Varechina) oppure composti a base di Cloro. In questo caso, prima di applicare Purisan Antimuffa, lavare accuratamente la superficie con acqua ed attendere la completa l'asciugatura.

In caso di applicazioni in ESTERNO, proteggere dalla pioggia nelle prime 12 / 24 ore dopo l'applicazione.

In caso di applicazioni in INTERNO, aerare bene il locale prima di entrarci e soggiornarci

Durante l'applicazione del prodotto, proteggere le vie respiratorie utilizzando maschere idonee, come indicato in sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e inferiori ai 30°C e in ambienti accuratamente areati. Non applicare il prodotto in corrispondenza di superfici calda o surriscaldate dal sole. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

Purisan Antimuffa può essere stoccato in contenitori sigillati per 24 mesi, in ambiente asciutto, coperto, al riparo da raggi solari e ad una temperatura compresa tra 5°C e 30 °C.

Il prodotto teme il gelo.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

Prodotto antimuffa, antialga e antolicheni utilizzato in corrispondenza di superfici edili, sia in esterno sia in interno.

(tipo PURISAN ANTIMUFFA)

Caratteristiche generali:

- A base di principi attivi specifici con azione antimuffa, antialga e antilicheni.
- Peso specifico: 0,990 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.