

## REMOGRAFFIDOC F12

Prodotto utilizzato per la rimozione dei graffiti effettuati con pennarelli indelebili, in corrispondenza di materiali lapidei lucidi o piombati e supporti metallici (mezzi ferrotranviari).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Solventi e tensioattivi
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Paglierino
Peso specifico	1,009 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Alcalino
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 lit
Resa per m <sup>2</sup>	La resa del prodotto varia in base al tipo di graffito, al controllo dell'operatore e alla tipologia del supporto da trattare.

### TIPO D'INTERVENTO

Prodotto per l'eliminazione dei graffiti effettuati con pennarelli indelebili da materiale lapidei lucidi o piombati e supporti metallici, con l'ausilio del prodotto denominato PASTA BIANCA.

### APPLICAZIONE

**L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**

**Proteggere con fogli di nylon la parte sottostante le scritte da rimuovere.**

Il prodotto deve essere applicato a pennello su supporti asciutti.

Il prodotto REMOGRAFFIDOC F12 va lasciato agire per oltre 15/30 minuti

- Trascorsi 15/30 minuti, procedere con l'applicazione del prodotto PASTA BIANCA mediante pennello:

Lasciare agire per 30/40 minuti. Procedere con ulteriori applicazioni se le tracce di pennarello persistono, avendo cura di non lavare il supporto tra un'applicazione e l'altra. Al termine, idrolavare con macchinari a pressione controllata possibilmente con acqua calda. In corrispondenza di graffiti eseguiti con pennarelli colorati, è possibile facilitare la rimozione utilizzando spugne abrasive. E' possibile rimuovere il tutto con macchinari lava e asciuga (tipo polpo), o con acqua corrente.

- In caso di forte resistenza, ripetere tutto il ciclo, fino a totale rimozione dei graffiti.

**N. B.**

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

**MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA**

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

**NORMATIVA**

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

**Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.**

**PRECAUZIONI**

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari.

**Proteggere con fogli di nylon la parte sottostante le scritte da rimuovere.**

**STOCCAGGIO**

REMOGRAFFIDOC F12 può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno.

Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI**

- Prodotto utilizzato per l'eliminazione di graffiti, effettuati con pennarelli indelebili, da supporti lapidei lucidi o piombati e supporti metallici.

(Tipo REMOGRAFFIDOC F12)

**Caratteristiche generali:**

- A base di solventi, sostanze alcaline e tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Peso specifico: 1,009 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.