

REMOGRAFFIDOC F6

Prodotto utilizzato per rimuovere graffiti effettuati in corrispondenza di supporti rivestiti con pellicole protettive/decorative (tipo 3M) e supporti metallici (mezzi ferrotranviari). Il prodotto è utilizzato anche per rimuovere eventuali tracce o residui di graffiti in corrispondenza di materiali lapidei porosi precedentemente trattati con il prodotto **REMOGRAFFIDOC F4**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Solventi e tensioattivi
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Paglierino
Peso specifico	0,900 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	8
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 lit
Resa	La resa del prodotto varia in base al tipo di graffito, al controllo dell'operatore e alla tipologia del supporto da trattare.

TIPO D'INTERVENTO

Prodotto utilizzato per rimuovere graffiti effettuati in corrispondenza di supporti rivestiti con pellicole protettive/decorative (tipo 3M) e supporti metallici (mezzi ferrotranviari). Il prodotto è utilizzato anche per rimuovere eventuali tracce o residui di graffiti in corrispondenza di materiali lapidei porosi precedentemente trattati con il prodotto **REMOGRAFFIDOC F4**.

APPLICAZIONE

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Il prodotto deve essere applicato a pennello su supporti asciutti.
- Va lasciato agire per oltre 20/30 minuti
- Di seguito riapplicare il prodotto a pennello e rimuovere i colori disciolti.
- Asportare il tutto con spugne e acqua e/o con acqua corrente.
- In caso di forte resistenza ripetere l'operazione fino a totale rimozione dei graffiti.
- **Non effettuare altre rimozioni prima di 15 giorni dalla precedente rimozione.**

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

REMOGRAFFIDOC F6 può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Dissolvente utilizzato per rimuovere graffiti effettuati in corrispondenza di supporti rivestiti con pellicole protettive/decorative e supporti metallici. Prodotto utilizzato per rimuovere eventuali tracce o residui di graffiti in corrispondenza di materiali lapidei porosi precedentemente trattati con il prodotto Remograffidoc F4. Il prodotto non deve danneggiare i supporti e non deve lasciare aloni sottostanti.
(tipo REMOGRAFFIDOC F6)

Caratteristiche generali:

- A base di solventi, sostanze alcaline e tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Peso specifico: 0,900 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Scheda Tecnica: REMOGRAFFIDOC F6
Aggiornamento: 16/01/2020
Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.